



OIZ M PRO.

È DISPONIBILE IN QUESTI COLORI:



ROSA- MARMO (LUCIDO)



CARBONIO BLU- DORATO (LUCIDO)



ANTRACITE GLITTER (OPACO)- CORALLO (LUCIDO)

SPECIFICHE E OPTIONAL

TELAIO	Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, PF BB, UFO2, I-line shock
AMMORTIZZATORE	Fox i-line DPS Factory 100mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune 190x40mm
FORCELLA	Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima
GUARNITURA	Race Face Next-SL 34t
SERIE STERZO	Acros Alloy 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
MANUBRIO	OC3 Carbon Flat 31.8mm 760mm
ATTACCO	OC3 31.8mm interface -8°
LEVE	Shimano XT M8100 I-Spec EV
FRENI	Shimano XT M8100 Hydraulic Disc Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc
PIGNONI	Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed
CAMBIO	Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus
CATENA	Shimano M8100
RUOTE	DT Swiss XR-1650 Spline 25c TLR CL, Star Ratchet, Boost DT Swiss XRC-1501 Spline 30c TLR 15/110mm CL
PNEUMATICO	Maxxis Rekon Race 2.35" 120 TPI Exo TLR Maxxis Dissector 2.40" 3CMax Exo+(F) / Rekon 2.40" Dual Exo
REGGISSELLA	OC2 Carbon 31.6 Offset 0 OC2 Dropper 31.6mm 125mm travel OC2 Dropper 31.6mm 150mm travel


GEOMETRIA

TAGLIA	S-XC	M-XC	L-XC	XL-XC	S-TR	M-TR	L-TR	XL-TR
1 - SEAT_TUBE	405	432	470	520	405	432	470	520
2 - TOP_TUBE	564	593	617	641	567	596	619	643
3 - HEAD_TUBE	90	95	105	120	90	95	105	120
4 - CHAIN_STAY	430							
5 - BB_HEIGHT	327	327	327	327	334	334	334	334
6 - BB_DROP	47	47	47	47	40	40	40	40
7 - WHEELBASE	1089	1119	1143	1168	1096	1126	1150	1176
8 - HEAD_ANGLE	69°	69°	69°	69°	68°	68°	68°	68°
9 - SEAT_ANGLE	75°	75°	75°	75°	74°	74°	74°	74°
10 - STANDOVER	717	732	742	749	724	739	749	756
11 - REACH	407	435	456	476	397	425	446	466
12 - STACK	586	591	600	614	593	598	608	622
13 - FORK_LENGTH	504	504	504	504	524	524	524	524
14 - OFFSET	44							

ERGONOMIA

TAGLIA	BIELLA	ATTACCHO	MANUBRIO
S	170	60	760
M	175	75	760
L	175	75	760
XL	175	90	760

* La misura del manubrio è centro-Centro



Fox Transfer Factory
Kashima Dropper
31.6x363,5/125mm

Fox Transfer Factory
Kashima Dropper
31.6x418,3/150mm

SELLA

Selle Italia SLR Boost Fill
Titanium Rail 316 Ø7 mm

Women Kit: OC Grips
OD29mm&Selle Italia
SLR Boost SuperFlow

Selle Italia SLR Boost Fill
Carbon Ceramic Rail Ø7 x
9 mm

TENDICATENA

Orbea OC chainguide

BLOQUEO ANTERIORE

Fox Kabolt Boost

BLOCCO REMOTO

OC Squidlock 3-position
